REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CO 0669225

N° A109327SA24 (A) [redacted]

(B) 28.02.2009

[redacted]

N° A109327SA24 (A) [redacted] 2

(D.1) DAIMLER AG MB906AC35
KMA41320NMAB2AVA9
(D.2)

(D.3)

(E) WDB9067331S379260
(F.1)
(F.2) 3200 (F.3) 5200 (G)
(I) 02.08.2024
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEWDB21EST266DM
e1*2001/116*0354*05
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2000 (O.2)
(P.1) 2148,00 (P.2)110,00 (P.3)GASOL
(P.5) 646985
(Q) (S.1) 9 (S.2)
(U.1) 87,00 (U.2) 2850
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,3100 (V.5) 0,004000
(V.6) 0,50 (V.7) 255,0
(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A109327SA24 (A) [redacted] 3

LUNGHEZZA 5,910 M LARGHEZZA 1,993 M
ALIMENTAZIONE:GASOLIO
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,210 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
225/75 R16C 116/114 (118) R (P)
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
IRREGOLARE*.
DATA 21.08.2017 (SAAH30BKZ8L)
DUPLICATO CARTA DI CIRC.PER CAMBIO
USO.
M.O. N. 07SA488441 DEL 03.04.2017
RISP LA DIR 2003/76/CE-B
(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)
MASSA A VUOTO = KG 2255.
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
235/60 R17C 117/115 R OPPURE
235/65 R16C 115/113 R OPPURE
235/65 R16C 121/119 (118) N (R).
IL VEICOLO PUO' ESSERE PRODOTTO FIN
DALL'ORIGINE CON:
POSTI ANTERIORI 2 OPPURE 3.
STRUTTURA DI TRAINO E1-00-1542,
E1-00-0044.
GANCIO TRAINO E1-00-0031,
E1-00-0019, E1-00-1541, E1-00-1540
ALLESTIMENTI ESTERNI DI CARROZZERIA
LUNGHEZZA MAX 6230 MM.
QUALSIASI MODIFICA APPORTATA SUCCES-
SIVAMENTE E CHE INTERESSI LE SUDDET-
SA1836

N° A109327SA24 (A) [redacted] 4

TE CARATTERISTICHE COMPORTA VISITA E
PROVA.

N. Progressivo PRA 24/L084705R
Scrittura Privata del 02-08-2024
Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1